

# EBA

## first class security

### DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS PARA OFICINA

### EBA 5131 S/EBA 5131 C

### EBA 5131 CCC

INNOVACION EN DETRUCTORAS DE GRAN CAPACIDAD  
CON ANCHO DE ALIMENTACION PARA A3

- "SPS"-(Sistema de Protección y Seguridad)
  - tapa de seguridad transparente con control electrónico como elemento de seguridad adicional
  - retroceso y desconexión automática en caso de atasco de papel
  - parada automática con bolsa llena
  - interruptor de puerta electromagnético por proximidad con parada
  - doble protección de motor
  - modo ahorro de energía tras 1 hora de inactividad
- teclado moderno con pulsadores manual start/stop/reverse e indicadores visuales del estado de operatividad
- arranque y paro automático mediante célula fotoeléctrica
- "ECC-Control Electrónico de Capacidad" – señala la cantidad de hojas introducidas durante el ciclo de trabajo
- lubricación automática mediante inyección de aceite, durante la destrucción, garantiza el funcionamiento y vida del cabezal
- ancho de boca de 310 mm. con capacidad para A3 o A4 en sentido apaisado.
- acepta clips, cabezas de corte de acero de alta resistencia\*
- 5 años de garantía\* en las cuchillas de corte de acero
- destruye CDs o DVDs  
(modelos EBA 5131C y EBA 5131 S)
- motor potente de 1600 vatios para operaciones continuadas
- tracción por cadena de alta resistencia y protección antipolvo
- contenedor de madera de alta calidad con ruedas giratorias
- sistema de bolsa en suspensión sobre guías correderas para facilitar la retirada de la bolsa llena (180 litros); el modelo 5131 CCC viene con contenedor (100 litros de volumen para el material destruido)
- atractiva combinación de color: plata / gris oscuro
- calidad " Fabricado en Alemania"



I.T.E. Listed 802 D

DATOS TÉCNICOS	EBA 5131 S	EBA 5131 C		EBA 5131 CCC
Ancho de boca (mm)	310	310	310	310
Ancho de corte (mm)	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5
Capacidad de destrucción Hojas A4. 70g/m2/80g/m2	50-55/42-47	40-45/34-39	25-30/21-26	11-12/9-10
Nivel de seguridad DIN	2	3	4	Level 6
Potencia del motor (vatios)	1600	1600	1600	1600
Conexión a la red voltios Hz**	230/50	230/50	230/50	230/50
Dimensiones W x D x H (mm)	548 x 590 x 1020	548 x 590 x 1020	548 x 590 x 1020	548 x 590 x 1020
Capacidad del contenedor (litros)	180	180	180	180
Peso en kg	120	120	120	120

La información técnica es aproximada, puede estar sujeta a cambios

\*Excepto el modelo "ccc" - 1año de garantía

\*\*Otros voltajes disponibles

# EBA


## first class security

### DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS PARA OFICINA EBA 5131 +ACCESORIOS

MODEL	ARTICLE NO.	EAN-CODE
EBA 5131 S, 6 mm   230 V, 50 Hz*	51316111	4018351114501
EBA 5131 C, 4 x 40 mm   230 V, 50 Hz*	51319111	4018351114549
EBA 5131 C, 2 x 15 mm   230 V, 50 Hz*	51311111	4018351114525
EBA 5131 CCC, 0.8 x 5 mm   230 V, 50 Hz*	51317111	4018351114563
Plastic bags for EBA 5131 S   5131 C with bag suspension (50 pieces per packing unit)	9000410	4019364940705
Plastic bags for EBA 5131 CCC with shred container (50 pieces per packing unit)	9000037	4019364940606
Shredder oil for EBA 5131 (5 x 1 litre per packing unit)	9000620	4019364950858


\*Otros voltajes disponibles

#### TAPA DE SEGURIDAD




La tapa de seguridad en la entrada de alimentación es un elemento adicional de seguridad para mantener dedos u otros objetos, fuera de las cuchillas de corte.

#### PULSADORES MANUALES



Pulsadores manuales, fáciles de usar e indicadores visuales del estado de operatividad.

#### CONTROL "ECC"




"ECC"Control electrónico de capacidad: para alimentaciones continuas sin atascos de papel. Señala la cantidad de hojas introducida durante el ciclo de trabajo.

#### LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA



Lubricación automática mediante inyección de aceite durante la destrucción que garantiza el funcionamiento y la vida del cabezal.

#### BOLSA EN SUSPENSIÓN



Sistema de bolsa en suspensión sobre guías correderas para facilitar la retirada de la bolsa llena. El modelo 5131 CCC viene con contenedor para el material destruido.